

Pegaprim Sanitop

För fuktiga utrymmen



Pegaprim Sanitop

För känsliga och fuktiga inomhusmiljöer, inom- och utomhus. Passar mineraliska underlag

- * Grund- och toppfärg i samma produkt
- * Hög alkaliresistens
- * Hög täckförmåga
- * Snabbtorkande
- * Tvättbar
- * Hög slitstyrka
- * Geléliknande konsistens = mindre spill
- * Svamp- och mögelresistent
- * Flexibel
- * Utmärkt vidhäftning



Pegaprim Sanitop

För fuktiga utrymmen

Användningsområde:

Inomhus och utomhus:

För mineraliska underlag som murverk, puts, betong och tegel. Passar badrum, kök, källare, tvättstuga, poolrum, fasad, veranda m m.

Kulör: Vit, sidenmatt

Storlekar: 1 och 5 liter.

Åtgång: 7 - 10 m²/liter beroende på underlag.

Torktid: Dammtorr ca 30 min, övermålningsbar ca 1 tim, helt härdad 2 dagar, vid 20°C/ 50% relativ luftfuktighet

Verktyg: Pensel eller roller

Rengöring: Vatten.

Förberedelser: Underlaget skall vara rent, torrt och stabilt. Porösa underlag impregneras först med Pegaprim Xpress, släta tegelytor grundas med Pegaprim Xpress

Applicering: Omröres väl. Spådes normalt inte, men vid behov späd med 5% vatten. Applicera 1–2 lager med valt verktyg



I samma produktserie ingår även produkterna:

Pegaprim Xpress (häft- och spärrgrund) och Pegaprim Isofix (schellackbaserad häft- och spärrgrund).

För mer information se www.welinoco.com